



Materie Prime e Attrezzature per Birrifici e Hobbisti

P.A.B. S.r.l.

Via V. Menazzi Moretti, 4 int. 4
33037 Pasian di Prato (UD) Italy

+39.0432 644279
info@mr-malt.it
www.mr-malt.it

Filtro Bazooka Mr. Malt® 1000



- ↳ Spirale in acciaio INOX da 1000 mm.
- ↳ T in acciaio INOX 1/2"
- ↳ Guarnizione 21/30 x 3mm (bianca)
- ↳ Guarnizione 22/43 x 3mm (nera)
- ↳ Riduttore 1/2" interno, 3/4" esterno
- ↳ Istruzioni

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni sottostanti prima di utilizzare il prodotto. Si ricorda che questo prodotto può essere utilizzato a solo scopo casalingo.

L'innovativo filtro a Bazooka Mr. Malt® è progettato per un'efficiente, pulita e sicura filtrazione del vostro mosto.

È necessario lavare il filtro prima dell'uso, in modo da rimuovere potenziali residui di lavorazione. Tutti i componenti possono essere trattati con i comuni detergenti e sanificanti casalinghi, oltre ad essere resistenti alla bollitura. Il filtro può essere adattato a qualsiasi contenitore per la filtrazione (è richiesto un foro da 22 mm di diametro), prestando attenzione a non annodare la spirale.

Le fessure del filtro diventano più piccole all'aumentare del diametro del lauter bin; per una filtrazione ottimale con questo strumento, si consiglia di non superare il diametro di 37 cm. La lunghezza della spirale può essere tagliata per adattarla a diametri inferiori.

Assemblaggio della T sul lauter bin:

È necessario un foro da 22 mm di diametro, che dovrà essere localizzato a circa 20 mm sopra il fondo del lauter bin/pentola. Usare la guarnizione 21/30 (bianca) tra la T e il contenitore. La guarnizione 22/43 (nera) deve essere montata nella parte esterna del contenitore. Infine applicare il riduttore per sigillare tutte le connessioni; può essere montato un rubinetto da 3/4" direttamente al riduttore.

